

Castrol EDGE 5W-30

O poder da performance no seu motor

Descrição

Castrol EDGE com *Fluid Strength Technology*TM é a gama de lubrificantes de motor mais forte e mais avançada da Castrol. A sua resistência de película com capacidade adaptativa única reduz o contacto metal-metal em todas as condições de condução.

Castrol EDGE - reduz a fricção e maximiza a performance do motor.

Castrol EDGE 5W-30 dá-lhe a confiança para usar a máxima performance dos actuais motores da mais avançada tecnologia e elevada potência específica a operar com tolerâncias extremamente apertadas, e que requerem lubrificantes de baixa viscosidade e de elevada resistência para intervalos de mudança alargados.

Castrol EDGE 5W-30 - a sua extraordinária capacidade de resistência foi comprovada em testes.

A nova tecnologia proporciona resistência que se adapta a todas as necessidades do motor.

Castrol EDGE. O Poder da Performance no Seu Motor.

Aplicações

Castrol EDGE 5W-30 é adequado para utilização em motores a gasolina e Diesel de automóveis em que o construtor requer lubrificantes SAE 5W-30 com a especificação ACEA C3 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 está aprovado para utilização em automóveis do grupo VW que requerem lubrificantes com as normas VW 504 00 / 507 00, incluindo veículos a operar com intervalos variáveis de manutenção (longlife) e motores Diesel com filtros de partículas Diesel (DPF/FAP).

Castrol EDGE 5W-30 cumpre os requisitos da especificação obsoleta VW 503 01.

Castrol EDGE 5W-30 está aprovado por construtores de automóveis de topo, por favor por favor consulte as especificações no manual do automóvel.



Vantagens

Castrol EDGE 5W-30 :

- Proporciona níveis de protecção únicos numa vasta gama de condições de condução e temperatura
- Maximiza a performance a curto e longo prazo.
- Melhora a eficiência do motor (comprovado em laboratórios independentes)
- Tecnologia para longos intervalos de mudança, permitindo intervalos de serviço variáveis (Longlife III).

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE 5W-30
Densidade a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,851
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,0
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70
Viscosidade CCS a -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	169
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-42
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0,64
Ponto de Inflamação, v.f.	ASTM D93	°C	202

Especificações

ACEA C3
 BMW Longlife-04
 MB-Approval 229.31/ 229.51
 Porsche C30
 VW 504 00/ 507 00
 Fulfils the requirements of the former VW 503 01 specification

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE 5W-30
 13 Jul 2011
 Castrol, EDGE 5W-30 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
 213 891 400
 www.castrol.pt