



Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Reforçado com TITANIUM FST™ - Resistência para a Máxima Performance

Descrição

Os avanços na tecnologia dos motores levaram a um aumento da potência e eficiência, significando um maior esforço e pressões mais elevadas do que anteriormente.

O único elemento que mantém os componentes do motor afastados é o lubrificante, necessitando assim de ser forte e de se manter forte.

Castrol EDGE é a nossa gama de lubrificantes para motor mais forte e avançada de sempre. O **TITANIUM FST™** duplica a resistência da película lubrificante, evitando a sua quebra e reduzindo o atrito.

Castrol EDGE reforçado com **TITANIUM FST™**: Ajudando o seu motor a manter a máxima performance.

Aplicações

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 é adequado para utilizar em motores automóveis a gasolina ou diesel onde o fabricante recomenda as especificações ACEA C3, API SN/CF ou anteriores.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 é aprovado para utilizar nas viaturas dos maiores fabricantes Automóveis. Por favor consulte o manual da sua viatura para verificar a especificação correcta.

*GM dexos2®: excede as GM-LL-B-025 e GM-LL-A-025 : GB2D0715082

Vantagens

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 dá-lhe a confiança para exigir a máxima performance dos modernos motores Turbo Diesel, que operam sob elevadas pressões e temperaturas exigindo assim lubrificantes que reduzam os depósitos nos turbos. Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- Maximiza a performance do motor no curto e no longo prazo
- Reduz os depósitos no motor para ajudar a maximizar a resposta do mesmo
- Promove excepcionais níveis de protecção numa vasta gama de condições de utilização e temperaturas
- Provada de forma independente uma melhoria na eficiência do motor
- Promove e mantém a potência máxima por mais tempo, mesmo sob elevada pressão

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Densidade relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosidade, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	75
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	174
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-42
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	202
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.8

Especificações

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
dexos2®*
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00/ 505 00/ 505 01

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
13 Mar 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

