



MisterOil

Power 1 Racing 4T 5W-40

Lubrificante multiviscoso, 100% sintético para os motores 4 Tempos de motocicletas de alta performance. API SL, SAE 5W-40.

Características e Benefícios

Recomendado para motores modernos 4 Tempos de motocicletas de alta performance., incluindo modelos BMW K1200 e K1300 e Kawasaki KX250F e K450F.

Proteção nas três zonas críticas da moto: Motor, Caixa de Mudanças e Embreagem Exclusiva tecnologia Trizone.

Lubrificante 100% Sintético. Maior resistência térmica. Multiviscoso 5W-40

Sua base sintética, aliada a alta fluidez e aditivação, proporciona maior aceleração e potência, mesmo em regime de competição. Facilita a partida a frio do motor, fluindo rapidamente e reduzindo o atrito interno, proporcionando melhor aproveitamento da potência e resposta na aceleração. Ao mesmo tempo, sua tecnologia de aditivos reage instantaneamente ao aumento de carga, formando um filme forte e resistente que protege os componentes críticos contra o desgaste. Mantém suas características de desempenho e viscosidade por maior período. Proteção desde a partida do motor, durante todo o período de uso, em todas as condições de direção e temperatura. Tecnologia TRIZONE TM Confere excepcional performance nas três zonas mais críticas das motos 4 tempos: Motor – maior desempenho e vida útil; Caixa de marchas – eficaz proteção contra o desgaste das engrenagens e melhor transmissão; Embreagem – evita a patinação, proporcionando melhor performance na sincronização.

Especificações

SAE 5W-40

API SL

JASO MA-2

Características Físico-Químicas

Dados típicos, que não constituem especificações.

Cor (Visual)	-	Âmbar
Densidade 20°C	g/ mL	0,847
Viscosidade a 100°C	cSt	13,00
Ponto de Fulgor	°C	200

Prazo de Validade

Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.

Saúde e Segurança

Cuidados no uso



MisterOil

Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão, consulte médico. Mantenha fora do alcance das crianças. Produto reciclável: Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo. A embalagem também é reciclável. Retorne-os aos pontos de coleta. Fabricante, revendedor e consumidor são responsáveis pelo recolhimento e destinação adequados do óleo lubrificante usado. O não cumprimento destas obrigações acarreta aos infratores as sanções legais. Preserve o meio ambiente.

Central de Emergência 24 h: 0800 265544

Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de Saúde e Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 0800 7040720 ou diretamente no site da Castrol Brasil <http://www.castrol.com.br> .

Esta ficha, bem como as informações nela contidas, são tidas como corretas na data de sua impressão. Os dados fornecidos são baseados em testes padrão, realizados em condições de laboratório, e são fornecidos apenas como referência. Recomenda-se ao usuário verificar se está utilizando a última versão desta ficha. É de responsabilidade do usuário avaliar e usar os produtos com segurança, verificar se são adequados para a finalidade pretendida e cumprir todas as leis e todos os regulamentos aplicáveis, bem como instruções do fabricante do veículo/equipamento. A FISPQ (Ficha de Saúde e Segurança para Produtos Químicos) está disponível na sede da Castrol para todos os produtos Castrol e deve ser consultada para informações apropriadas relacionadas à estocagem, manuseio seguro e descarte do produto. A BP e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por danos ou lesões resultantes do uso irregular do produto, da não observância das recomendações ou dos perigos inerentes à natureza do material.

Castrol Brasil Ltda., Avenida Itaóca, 2400, Inhaúma, Rio de Janeiro/RJ - Brasil

www.castrol.com.br