

## Aditivo para cabeçotes hidráulicos

### DESCRIÇÃO

O aditivo para cabeçotes hidráulicos é um aditivo monofuncional de grande rendimento que foi desenvolvido para evitar e eliminar ruídos devidos aos cabeçotes hidráulicos.

### CARACTERÍSTICAS

- Melhora as propriedades lubrificantes do óleo
- Limpa válvulas e orifícios
- Adequado para a aplicação em veículos com turbo e catalisador
- Elimina ruídos do motor devidos aos cabeçotes hidráulicos

### DADOS TÉCNICOS

Cor	: amarelado
Aspecto	: líquido viscoso
Densidade a 20 °C	: 0,895 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade a 40 °C	: 510 mm <sup>2</sup> /s

### CAMPOS DE UTILIZAÇÃO

Para todos os motores a gasolina e a gasóleo. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado.

### UTILIZAÇÃO

Uma lata de 300 ml de aditivo para cabeçotes hidráulicos da Liqui Moly é suficiente para até 6 litros de óleo para motores. Pode adicionar-se a qualquer momento. Depois de adicionar o produto por o motor a trabalhar até que este aqueça. Para garantir um resultado prolongado deve-se voltar a utilizar o aditivo para cabeçotes hidráulicos da Liqui Moly após todas as mudanças de óleo.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Aditivo para cabeçotes hidráulicos	300 ml	Art. n° 1009 D-F-NL
	300 ml	Art. n° 3919 D-RUS-UA
	300 ml	Art. n° 7172 D-HR-SRB
	300 ml	Art. n° 8345 D-PL-BG
	300 ml	Art. n° 8354 D-E-P
	300 ml	Art. n° 8382 D-H-RO
	205 l	Art. n° 2581

PI 05/04/10

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

