

Super Diesel Additiv

DESCRIÇÃO

O Super Diesel Additiv é uma combinação de agentes com propriedades de limpeza, dispersantes e de protecção e que aumentam o número de cetano, apropriado para os motores, combustíveis lubrificantes e líquidos tal como as condições de funcionamento actuais. Através do aumento da facilidade de ignição o combustível é queimado mais facilmente no funcionamento a frio e assim evitam-se os maus-cheiros devidos a gases de escape. Indicado para todos os motores diesel e combustível para motores diesel.

CARACTERÍSTICAS

- Garante limpeza e evita depósitos no sistema de combustível e na câmara de combustão
- Mantém os injectores limpos, garante uma combustão melhor do motor, o que leva a um baixo consumo de combustível específico e a uma potência máxima do motor
- Previne a gripagem e resinificação das agulhas de injeção
- Aumenta o efeito de lubrificação do gasóleo com baixo teor de enxofre (gasóleo com baixo teor de enxofre segundo DIN EN 590) e evita o desgaste das bombas de injeção de distribuição
- Aumenta o número de cetano do gasóleo, evolução do processo de combustão - suave e cuidadosa
- Contém um antioxidante e protege contra a corrosão
- Compatível com todo o tipo de catalisadores de oxidação de gasóleo modernos

DADOS TÉCNICOS

Base	: combinação de aditivos em líquido de suporte
Cor	: amarelo-acastanhado
Densidade a 15 °C	: 0,84 g/cm ³
Classe de risco VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	: A III
Ponto de inflamação	: 63 °C
Ponto de congelação	: -36 °C

CAMPOS DE UTILIZAÇÃO

Adicionar ao gasóleo em **todos** os motores diesel, especialmente também em motores diesel de injeção de alta pressão como Common-Rail e sistema injector-bomba, de veículos ligeiros, veículos pesados, tractores, máquinas de construção e motores estacionários. Muito apropriado para a conservação de motores em paragem prolongada sob condições extremamente severas.



UTILIZAÇÃO

- Uma lata de 250 ml é suficiente para 75 l de gasóleo, dosagem 1:300.
- Para a limpeza dos injectores e a protecção contra a corrosão o produto Super Diesel Additiv é adicionado todos os 2000 km no tanque do veículo.
- Barris de 205 l para veículos pesados, agências de transportes, empresas de autocarros, indústria. Dosagem para gasóleo 1:300.
- Adicionar 1% do produto Super Diesel Additiv ao combustível em paragem prolongada e conservação de motores. Respeitar as normas de conservação.
- O produto Super Diesel Additiv pode ser adicionado ao combustível a qualquer momento, já que a mistura ocorre por acção própria.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Super Diesel Additiv

250 ml		Art. n° 5120 D-F-NL
250 ml		Art. n° 1806 GB-GR-I
250 ml		Art. n° 1904 D-F-I
250 ml		Art. n° 1991 D-RUS-UA
250 ml		Art. n° 2504 D-E-P
250 ml		Art. n° 2814 DK-FIN-N-S
250 ml		Art. n° 8343 D-PL-BG
250 ml		Art. n° 8366 GB-ARAB-F
250 ml		Art. n° 8379 D-H-RO
300 ml		Art. n° 2904 GB-ISRAEL
5 l	Vasilha	Art. n° 5140
20 l	Vasilha	Art. n° 5136
50 l	Barril	Art. n° 5145
203 l	Barill	Art. n° 2599 Export
205 l	Barill	Art. n° 5146

PI 09/04/12

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

