

# Mobil ATF 320

## Automatic Transmission Fluid

### Descrição

O Mobil ATF 320 é um fluido de elevadíssima performance para transmissões automáticas que supera as últimas versões das especificações da Ford Mercon e da Dexron III da General Motors.

O Mobil ATF 320 é recomendado para a maioria das transmissões automáticas de veículos ligeiros e comerciais. O Mobil ATF 320 é, ainda, adequado para sistemas de direcção assistida, aplicações hidráulicas e algumas transmissões manuais quando o fabricante especifica um automatic transmission fluid.

### Vantagens e Benefícios

- Possui as características friccionais correctas para proporcionar uma operação de transmissão suave numa larga gama de condições de condução
- Protege contra a degradação a temperaturas elevadas, proporcionando longos períodos de serviço
- Bombeabilidade a baixas temperaturas, assegurando a circulação e o desempenho nos arranques a frio
- Compatibilidade com todos os materiais convencionais constituintes dos vedantes encontrados nas unidades de transmissão

### Aplicações

O Mobil ATF 320 é recomendado para a maioria das transmissões automáticas de veículos ligeiros e comerciais. O Mobil ATF 320 é também adequado para sistemas de direcção assistida, aplicações hidráulicas e algumas transmissões manuais quando o fabricante especifica um automatic transmission fluid

O Mobil ATF 320 é particularmente concebido para transmissões automáticas que exigem um fluido com aprovações Ford Mercon ou GM Dexron III.

### Especificações e Aprovações

---

**Mobil ATF 320 possui as seguintes aprovações:**

Ford Mercon M931220	X
Allison C4 (31574001)	X
Voith G607	X
ZF TE-ML 4D, 17 C	X

---

**Mobil ATF 320 é recomendado para as aplicações que requerem:**

GM Dexron III	X
Renk Doromat	X



## Typical Properties

### Mobil ATF 320

Grau SAE

Viscosidade, ASTM D 445

cSt @ 100°C

8.2

Viscosidade Brookfield @ -40 °C, mPa•s, ASTM D2983 17900

Ponto de Inflamação, °C, ASTM D92

197

Densidade @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0.863

## Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, este produto não é esperado produzir efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e se sigam as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança. As Fichas de Dados de Segurança encontram-se disponíveis mediante pedido através do Centro de Serviço ao Cliente ou através da Internet. Este produto não deverá ser utilizado para outros propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Em caso de eliminação do produto usado tome as devidas precauções para proteger o meio-ambiente e proceda de acordo com a legislação aplicável.

*O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e Mobil ATF 320 são marcas da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas afiliadas.*