



# TRANSELF NFP 75W80



MisterOil

Lubrificante de extrema pressão, do tipo SHP (performances super elevadas) para a lubrificação de caixas de velocidades manuais fortemente solicitadas. Nova formulação Fuel Economy

## UTILIZAÇÃO

Caixas de velocidades manuais  
VL  
VUL

- Lubrificante adaptado aos veículos RENAULT equipados com caixas de velocidades da família P, J, NDX, TL4.
- Especialmente recomendado para facilitar as passagens de caixa a frio devido à sua baixa viscosidade a baixa temperatura. Conserva a quente todas as suas propriedades, garantindo assim um excelente funcionamento em todo o espectro térmico, contribuindo para a protecção eficaz dos componentes da caixa de velocidades.

## ESPECIFICAÇÕES

Especificações internacionais  
Homologado RENAULT

API: GL-4+

Homologado e preconizado pela RENAULT para as caixas de velocidades PXX, JXX, NDX, TL4  
Preconizado para as caixas de velocidades P dos veículos NISSAN

## VANTAGENS

Conforto de condução em quaisquer condições  
Funcionamento sob fortes cargas  
Longevidade da caixa

- Elevada protecção dos órgãos de sincronização.
- Excelente resistência ao cisalhamento.
- As capacidades de extrema-pressão e anti-desgaste garantem o funcionamento das engrenagens mesmo nas condições mais severas.
- Comportamento térmico inigualável garantindo uma estabilidade do produto mesmo sob fortes cargas e elevadas temperaturas
- Coeficiente de atrito particularmente estável assegurando uma boa sincronização em todas as circunstâncias.
- Elevado índice de viscosidade e baixo ponto de congelação assegurando assim uma lubrificação perfeita em todo o espectro térmico.
- Poder antiferrugem e anti corrosão.
- Elevado poder anti-espuma.
- Neutralidade face aos vedantes.

## CARACTERÍSTICAS

ELF TRANSELF NFP 75W80	Unidades	Valores
Massa Volúmica a 15°C	—	0,868
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	36
Viscosidade Cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,6
Índice de Viscosidade	---	187
Ponto de Inflamação	°C	192
Ponto de Fluxão	°C	-51

Valores típicos cedidos a título indicativo

Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação para o qual está prevista não apresenta riscos particulares. Uma ficha de dados de segurança conforme a legislação em vigor na UE encontra-se disponível junto do seu Gestor Comercial.

**RV082012** - Anula e substitui todas as anteriores  
**Dez 2011**  
**ELF TRANSELF NFP 75W80**

**CEPSA Portuguesa Petróleos, SA**  
Rua General Firmino Miguel, N°3 Torre 2 – 2°  
1600-100 Lisboa  
Tel: 00 351 217 217 600  
Fax: 00 351 217 275 299

